




## F5OMX Ввертной фитинг

Triple-Lok® 37° / Наруж. резьба UN/UNF – Уплотн. кольцо (ISO 11926)  
SAE 070120 MS51525




Наруж. диам. трубы		Резьба UN/UNF-2A T5	Резьба UN/UNF-2A T	C4 мм	D мм	D2 мм	L5 мм	LL мм	Вес (сталь) г/шт.	Triple-Lok® Сталь	Triple-Lok® Нерж. сталь	PN (бар)	
мм	дюйм											S	SS
6	1/8	5/16-24	5/16-24	11	2	2	27	19	8	2 F5OX-S	4F5OMXSS	500	—
	3/16	3/8-24	3/8-24	13	3	3	28	20	10	3 F5OX-S		500	—
	3/16	5/16-24	3/8-24	13	3	2	28	20	9	3-2 F5OX-S		500	—
	1/4	7/16-20	7/16-20	14	4	4	31	22	15	4F5OMXS		500	350
	1/4	3/8-24	7/16-20	14	5	3	30	23	12	4-3 F5OX-S		500	350
6	1/4	1/2-20	7/16-20	16	4	6	31	22	25	4-5 F5OX-S	4F5OMXSS	420	350
	1/4	9/16-18	7/16-20	17	4	4	33	23	27	4-6F5OMXS		420	350
	1/4	3/4-16	7/16-20	22	4	10	35	24	35	4-8 F5OX-S		420	350
	1/4	7/8-14	7/16-20	25	5	5	38	25	60	4-10 F5OX-S		350	350
	5/16	1/2-20	1/2-20	16	6	6	31	22	18	5F5OMXS		420	350
8	5/16	7/16-20	1/2-20	14	6	5	31	22	18	5-4 F5OX-S	5F5OMXSS	420	350
	5/16	9/16-18	1/2-20	17	6	6	33	23	25	5-6 F5OX-S		420	350
	5/16	3/4-16	1/2-20	22	6	6	35	24	40	5-8 F5OX-S		420	350
	3/8	9/16-18	9/16-18	17	8	8	33	23	25	6F5OMXS		420	350
	3/8	7/16-20	9/16-18	16	8	4	32	23	40	6-4 F5OX-S		420	350
10	3/8	1/2-20	9/16-18	16	8	6	32	23	56	6-5 F5OX-S	6F5OMXSS	420	350
	3/8	3/4-16	9/16-18	22	8	8	35	24	44	6-8F5OMXS		420	350
	3/8	7/8-14	9/16-18	25	8	12	38	25	85	6-10 F5OX-S		350	350
	3/8	1 1/16-12	9/16-18	32	8	16	42	27	100	6-12 F5OX-S		350	350
	1/2	3/4-16	3/4-16	22	10	10	38	27	58	8F5OMXS		420	350
12	1/2	7/16-20	3/4-16	21	10	5	38	29	40	8-4 F5OX-S	8F5OMXSS	420	350
	1/2	9/16-18	3/4-16	19	10	10	37	27	44	8-6F5OMXS		420	350
	1/2	7/8-14	3/4-16	27	10	10	41	28	73	8-10F5OMXS		350	350
	1/2	1 1/16-12	3/4-16	32	10	10	45	30	126	8-12F5OMXS		350	350
	1/2	1 5/16-12	3/4-16	41	10	10	45	30	160	8-16 F5OX-S		310	310
14, 15, 16	5/8	7/8-14	7/8-14	27	12	12	43	31	75	10F5OMXS	10F5OMXSS	350	350
	5/8	9/16-18	7/8-14	18	13	8	43	34	60	10-6 F5OX-S		350	350
	5/8	3/4-16	7/8-14	24	12	10	42	31	65	10-8F5OMXS		350	350
	5/8	1 1/16-12	7/8-14	32	12	12	47	32	132	10-12F5OMXS		350	350
	5/8	1 5/16-12	7/8-14	41	13	13	48	33	170	10-16 F5OX-S		310	310
18, 20	3/4	1 1/16-12	1 1/16-12	32	16	16	50	35	134	12F5OMXS	12F5OMXSS	350	350
	3/4	3/4-16	1 1/16-12	29	16	10	49	38	104	12-8 F5OX-S		350	350
	3/4	7/8-14	1 1/16-12	27	16	12	48	35	108	12-10F5OMXS		350	350
	3/4	1 3/16-12	1 1/16-12	35	16	16	50	35	170	12-14 F5OX-S		310	310
	3/4	1 5/16-12	1 1/16-12	38	16	16	51	35	197	12-16F5OMXS		310	310
18, 20	3/4	1 5/8-12	1 1/16-12	48	16	16	53	38	230	12-20 F5OX-S	14F5OMXSS	280	280
	7/8	1 3/16-12	1 3/16-12	35	18	18	51	36	174	14 F5OX-S		280	280
	7/8	1 5/16-12	1 3/16-12	38	18	22	51	36	223	14-16 F5OX-S		280	280
	1	1 5/16-12	1 5/16-12	38	22	22	52	37	203	16F5OMXS		280	280
	1	3/4-16	1 5/16-12	35	22	10	45	34	160	16-8 F5OX-S		280	280

Продолжение на стр. К30



## F5OMX Ввертной фитинг

Triple-Lok® 37° / Наруж. резьба UN/UNF – Уплотн. кольцо (ISO 11926)  
SAE 070120 MS51525



Наруж. диам. трубы		Резьба UN/UNF-2A T5	Резьба UN/UNF-2A T	C4 мм	D мм	D2 мм	L5 мм	LL мм	Вес (сталь) г/шт.	Triple-Lok® Сталь	Triple-Lok® Нерж. сталь	PN (бар)	
мм	дюйм											S	SS
25	1	7/8-14	1 5/16-12	35	22	12	53	40	183	<b>16-10 F5OX-S</b>	<b>16-10F5OMXSS</b>	280	280
25	1	1 1/16-12	1 5/16-12	36	22	16	52	37	204	<b>16-12F5OMXS</b>	<b>16-12F5OMXSS</b>	280	280
25	1	1 3/16-12	1 5/16-12	35	22	18	52	37	198	<b>16-14 F5OX-S</b>	<b>16-14F5OMXSS</b>	280	280
25	1	1 5/8-12	1 5/16-12	48	22	28	54	39	270	<b>16-20 F5OX-S</b>	<b>16-20F5OMXSS</b>	280	280
25	1	1 7/8-12	1 5/16-12	55	22	22	56	41	310	<b>16-24 F5OX-S</b>	<b>16-24F5OMXSS</b>	210	210
28, 30, 32	1 1/4	1 5/8-12	1 5/8-12	50	28	28	55	40	274	<b>20F5OMXS</b>	<b>20F5OMXSS</b>	280	210
28, 30, 32	1 1/4	1 1/16-12	1 5/8-12	43	28	16	58	43	250	<b>20-12 F5OX-S</b>	<b>20-12F5OMXSS</b>	280	210
28, 30, 32	1 1/4	1 5/16-12	1 5/8-12	43	28	22	59	44	280	<b>20-16 F5OX-S</b>	<b>20-16F5OMXSS</b>	280	210
35, 38	1 1/2	1 7/8-12	1 7/8-12	55	33	33	60	45	355	<b>24F5OMXS</b>	<b>24F5OMXSS</b>	210	140
35, 38	1 1/2	1 5/8-12	1 7/8-12	51	33	28	64	49	340	<b>24-20 F5OX-S</b>	<b>24-20F5OMXSS</b>	210	140
35, 38	1 1/2	2 1/2-12	1 7/8-12	70	34	34	64	49	400	<b>24-32 F5OX-S</b>		140	—
	2	2 1/2-12	2 1/2-12	70	45	45	71	56	650	<b>32 F5OX-S</b>		140	—
	2	1 7/8-12	2 1/2-12	68	45	34	75	60	600	<b>32-24 F5OX-S</b>		140	—

Детали Triple-Lok® из стали, нерж. стали и латуни поставляются с уплотнителем из NBR в стандартной комплектации. Более подробная информация о других материалах уплотнителя на стр. K93.

Приведенные коды заказа включены в нашу текущую программу производства.

Дюймовые и метрические детали могут различаться по размеру шестигранника.

$\frac{PN \text{ (бар)}}{10} = PN \text{ (МПа)}$

Номинальное давление PN указано для вариантов из стали и нерж. стали.