




F6MX Ввертной фитинг со стяжной гайкой

Стяжная гайка Triple-Lok® 37° / Наружная резьба NPT* (SAE 476)

*Нерж. сталь = NPT для предотвращения задиров



| Наруж. диам. трубы | | Резьба NPT/NPTF PT | Резьба UN/UNF-2B T6 | C3 мм | C4 мм | D мм | D1 мм | L8 мм | LL мм | Вес (сталь) г/шт. | Triple-Lok® Сталь | Triple-Lok® Нерж. сталь | PN (бар) | |
|--------------------|-------|--------------------|---------------------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------------------|--------------------|-------------------------|----------|-----|
| мм | дюйм | | | | | | | | | | | | S | SS |
| 6 | 1/4 | 1/8-27 | 7/16-20 | 14 | 14 | 4 | 4 | 29 | 16 | 18 | 4 F6X-S | 4F6MXSS | 420 | 350 |
| 6 | 1/4 | 1/4-18 | 7/16-20 | 14 | 14 | 4 | 4 | 39 | 22 | 19 | 4-4 F6X-S | 4-4F6MXSS | 420 | 350 |
| 8 | 5/16 | 1/8-27 | 1/2-20 | 17 | 14 | 6 | 5 | 35 | 16 | 26 | 5F6MXS | 5F6MXSS | 420 | 350 |
| 8 | 5/16 | 1/4-18 | 1/2-20 | 16 | 16 | 6 | 7 | 40 | 22 | 37 | 5-4 F6X-S | 5-4F6MXSS | 420 | 350 |
| 10 | 3/8 | 1/4-18 | 9/16-18 | 17 | 17 | 8 | 8 | 40 | 24 | 30 | 6 F6X-S | 6F6MXSS | 350 | 350 |
| 10 | 3/8 | 3/8-18 | 9/16-18 | 17 | 19 | 7 | 7 | 40 | 24 | 48 | 6-6 F6X-S | 6-6F6MXSS | 350 | 350 |
| 12 | 1/2 | 3/8-18 | 3/4-16 | 22 | 22 | 10 | 10 | 43 | 24 | 50 | 8 F6X-S | 8F6MXSS | 350 | 350 |
| 12 | 1/2 | 1/4-18 | 3/4-16 | 22 | 19 | 10 | 7 | 44 | 27 | 46 | 8-4F6MXS | 8-4F6MXSS | 350 | 350 |
| 12 | 1/2 | 1/2-14 | 3/4-16 | 22 | 22 | 10 | 10 | 50 | 28 | 69 | 8-8F6MXS | 8-8F6MXSS | 350 | 350 |
| 14, 15, 16 | 5/8 | 1/2-14 | 7/8-14 | 25 | 25 | 12 | 12 | 52 | 27 | 75 | 10 F6X-S | 10F6MXSS | 350 | 350 |
| 14, 15, 16 | 5/8 | 3/8-18 | 7/8-14 | 27 | 22 | 12 | 10 | 47 | 25 | 67 | 10-6F6MXS | 10-6F6MXSS | 350 | 350 |
| 18, 20 | 3/4 | 3/4-14 | 1 1/16-12 | 32 | 27 | 16 | 16 | 55 | 29 | 125 | 12 F6X-S | 12F6MXSS | 350 | 350 |
| 18, 20 | 3/4 | 1/2-14 | 1 1/16-12 | 32 | 27 | 16 | 14 | 55 | 30 | 124 | 12-8 F6X-S | 12-8F6MXSS | 350 | 350 |
| 25 | 1 | 1-11 1/2 | 1 5/16-12 | 38 | 36 | 22 | 22 | 64 | 48 | 204 | 16 F6X-S | 16F6MXSS | 250 | 250 |
| 25 | 1 | 3/4-14 | 1 5/16-12 | 38 | 32 | 22 | 18 | 59 | 31 | 169 | 16-12 F6X-S | 16-12F6MXSS | 250 | 250 |
| 28, 30, 32 | 1 1/4 | 1 1/4-11 1/2 | 1 5/8-12 | 50 | 46 | 28 | 28 | 70 | 38 | 496 | 20 F6X-S | 20F6MXSS | 210 | 210 |
| 35, 38 | 1 1/2 | 1 1/2-11 1/2 | 1 7/8-12 | 58 | 58 | 34 | 34 | 78 | 43 | 750 | 24 F6X-S | 24F6MXSS | 170 | 170 |

Приведенные коды заказа включены в нашу текущую программу производства.

Дюймовые и метрические детали могут различаться по размеру шестигранника.

$\frac{PN \text{ (бар)}}{10} = PN \text{ (МПа)}$

Номинальное давление PN указано для вариантов из стали и нерж. стали.