




HMTX Соединитель

Соединитель Triple-Lok® 37°
SAE 070101 MS51501



Наруж. диам. трубы 1		Наруж. диам. трубы 2		Резьба UN/UNF-2A T1	Резьба UN/UNF-2A T2	C	D	D1	L1	Вес (сталь) г/шт.	Triple-Lok® Сталь	Triple-Lok® Нерж. сталь	Triple-Lok® Латунь	PN (бар)			
мм	дюйм	мм	дюйм			мм	мм	мм	мм					S	SS		
6	1/8	6	1/8	5/16-24	5/16-24	11	2	2	30	9	2 НТХ-S	4НМТХSS	4НМТХB	500	—		
	3/16		3/8-24	3/8-24	11	3	3	31	10	3 НТХ-S	500			—			
	1/4		7/16-20	7/16-20	13	4	4	35	16	4НМТХS	500			350			
	1/4		7/16-20	5/16-24	13	5	2	32	12	4-2 НТХ-S	500			350			
6	1/4	6	1/8	7/16-20	5/16-24	13	5	2	32	12	4-3 НТХ-S	4-3НМТХSS	4-3НМТХB	500	350		
			3/16	7/16-20	3/8-24	13	5	3	33	14				500	350		
			5/16	1/2-20	1/2-20	14	6	6	35	18	5НМТХS			420	350		
			5/16	1/2-20	7/16-20	14	6	5	35	18	5-4 НТХ-S			420	350		
8	3/8	8	3/8	9/16-18	9/16-18	17	8	8	36	25	6НМТХS	6НМТХSS	6НМТХB	420	350		
			1/4	9/16-18	7/16-20	17	8	4	36	22	6-4НМТХS			420	350		
			5/16	9/16-18	1/2-20	17	8	6	36	25	6-5 НТХ-S			420	350		
			12	1/2	12	1/2	3/4-16	3/4-16	19	10	41			52	8НМТХS	8НМТХSS	8НМТХB
12	1/2	6	1/4	3/4-16	7/16-20	21	10	5	39	45	8-4 НТХ-S	420	350				
12	1/2	10	3/8	3/4-16	9/16-18	19	10	8	39	45	8-6НМТХS	420	350				
14, 15, 16	5/8	14, 15, 16	5/8	7/8-14	7/8-14	24	12	12	48	80	10НМТХS	10НМТХSS	10НМТХB	350	350		
14, 15, 16	5/8	10	3/8	7/8-14	9/16-18	24	13	8	43	60	10-6НМТХS			350	350		
14, 15, 16	5/8	12	1/2	7/8-14	3/4-16	24	12	10	45	68	10-8НМТХS			10-8НМТХSS	10-8НМТХB	350	350
18, 20	3/4	18, 20	3/4	1 1/16-12	1 1/16-12	27	16	16	55	125	12НМТХS					350	350
18, 20	3/4	12	1/2	1 1/16-12	3/4-16	29	16	10	50	101	12-8 НТХ-S	350	350				
20	3/4	14, 15, 16	5/8	1 1/16-12	7/8-14	29	16	12	52	113	12-10НМТХS	350	350				
22	7/8	22	7/8	1 3/16-12	1 3/16-12	32	18	18	56	156	14 НТХ-S	14НМТХSS	14НМТХB	280	280		
25	1	25	1	1 5/16-12	1 5/16-12	36	22	22	57	131	16НМТХS	16НМТХSS	16НМТХB	280	280		
25	1	20	3/4	1 5/16-12	1 1/16-12	36	22	16	56	169	16-12НМТХS	16-12НМТХSS	16-12НМТХB	280	280		
28, 30, 32	1 1/4	28, 30, 32	1 1/4	1 5/8-12	1 5/8-12	46	28	28	62	271	20НМТХS	20НМТХSS	20НМТХB	280	210		
28, 30, 32	1 1/4	25	1	1 5/8-12	1 5/16-12	46	28	22	61	235	20-16НМТХS	20-16НМТХSS	20-16НМТХB	280	210		
35, 38	1 1/2	35, 38	1 1/2	1 7/8-12	1 7/8-12	50	33	33	70	382	24НМТХS	24НМТХSS	24НМТХB	210	210		
42	2	42	2	2 1/4-12	2 1/4-12	60	39	39	71	469	28НМТХS	28НМТХSS	28НМТХB	140	150		
				2 1/2-12	2 1/2-12	67	45	45	87	785	32 НТХ-S	32НМТХSS	32НМТХB	140	150		

Приведенные коды заказа включены в нашу текущую программу производства.

Дюймовые и метрические детали могут различаться по размеру шестигранника.

PN (бар) = PN (МПа)
10

Номинальное давление PN указано для вариантов из стали и нерж. стали.

Для вариантов из латуни уменьшите давление на 35%.

