




К6РР4МХ Переходник для контрольных точек

Triple-Lok® 37° / Контрольная точка ЕМАЗ и заглушка



Наруж. диам. трубы Т		Резьба UN/UNF-2A Т	Резьба UN/UNF-2B Т6	L мм	L1 мм	L2 мм	H мм	H2 мм	Вес (сталь) г/шт.	Triple-Lok® Сталь	PN (бар)
мм	дюйм										
6	1/4	7/16-20	7/16-20	45	26	54	36	16	270	4-4K6PP4MXS	500
8	5/16	1/2-20	1/2-20	46	26	54	36	17	290	5-4K6PP4MXS	420
10	3/8	9/16-18	9/16-18	47	26	54	36	19	300	6-4K6PP4MXS	350
12	1/2	3/4-16	3/4-16	50	28	54	36	22	308	8-4K6PP4MXS	350
14, 15, 16	5/8	7/8-14	7/8-14	54	31	54	36	27	337	10-4K6PP4MXS	350
18, 20	3/4	1 1/16-12	1 1/16-12	56	34	54	41	32	416	12-4K6PP4MXS	350
25	1	1 5/16-12	1 5/16-12	60	35	54	46	38	506	16-4K6PP4MXS	250

Приведенные коды заказа включены в нашу текущую программу производства.

Дюймовые и метрические детали могут различаться по размеру шестигранника.

PN (бар) = PN (МПа)
10