



LE-M Проходной тройник-ответвитель с наружной резьбой

Конус EO 24° / Наружная метрич. резьба – металл. уплотняющая кромка (ISO 9974)



Серия	D1	T	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	L5	S1	S2	Вес г/шт.	Код заказа*	PN (бар) ¹⁾	
															CF	71
L ³⁾	22	M26×1,5	19	18	31	35	27,5	26	16	44	27	36	225	LE22LM	160	160
	28	M33×2	24	23	39	38	30,5	30	18	47	36	41	382	LE28LM	160	160
	35	M42×2	30	30	49	45	34,5	34	20	56	41	50	583	LE35LM	160	160
	42	M48×2	36	36	55	51	40,0	39	22	63	50	60	821	LE42LM	160	160
S ⁴⁾	20	M27×2	16	16	32	37	26,5	26	16	48	27	36	264	LE20SM	400	400
	25	M33×2	20	20	39	42	30,0	30	18	54	36	46	497	LE25SM	250	250
	30	M42×2	25	25	49	49	35,5	34	20	62	41	50	744	LE30SM	160	160
	38	M48×2	32	32	55	57	41,0	39	22	72	50	60	1111	LE38SM	160	160

¹⁾ Давление указано = позиция может быть доставлена

³⁾ L = лёгкая серия; ⁴⁾ S = тяжелая серия

PN (бар)
10 = PN (МПа)

Поставляется без гайки и кольца. Информация о заказе фитингов в сборе на стр. 17.

*Пожалуйста, добавьте приведенные **суффиксы** в соответствии с необходимым материалом/ поверхностью.

Суффиксы кода заказа		
Материал	Суффикс поверхности и материала	Пример
Сталь оцинкованная, без Cr(VI)	CF	LE20SMCFX
Нерж. сталь	71	LE20SM71X