


**PNMTX Заглушка**

Triple-Lok® 37°

SAE 070109 MS51518



Наруж. диам. трубы		Резьба UN/UNF-2A T	C мм	L3 мм	Вес (сталь) г/шт.	Triple-Lok® Сталь	Triple-Lok® Нерж. сталь	PN (бар)	
мм	дюйм							S	SS
6	1/8	5/16-24	11	18	9	2 PNTX-S	4PNMTXSS	500	—
	3/16	3/8-24	11	19	10	3 PNTX-S		500	—
	1/4	7/16-20	13	20	10	4PNMTXS		500	350
	5/16	1/2-20	14	20	14	5PNMTXS		420	350
	3/8	9/16-18	17	21	19	6PNMTXS		420	350
12, 15, 16, 18, 20, 22, 25	1/2	3/4-16	19	24	39	8PNMTXS	8PNMTXSS	420	350
	5/8	7/8-14	24	28	60	10PNMTXS		350	350
	3/4	1 1/16-12	27	33	93	12PNMTXS		350	350
	7/8	1 3/16-12	32	33	95	14 PNTX-S		280	280
	1	1 5/16-12	36	34	98	16 PNTX-S		280	280
28, 30, 32, 35, 38	1 1/4	1 5/8-12	46	37	269	20 PNTX-S	20PNMTXSS	280	210
	1 1/2	1 7/8-12	51	42	360	24 PNTX-S		210	140
	2	2 1/2-12	67	52	470	32 PNTX-S		140	—

Приведенные коды заказа включены в нашу текущую программу производства.

Дюймовые и метрические детали могут различаться по размеру шестигранника.

$$\frac{PN \text{ (бар)}}{10} = PN \text{ (МПа)}$$

Номинальное давление PN указано для вариантов из стали и нерж. стали.