




## R6O4MX Переходник для контрольных точек

Triple-Lok® 37° / Внутр. резьба BSPP (ISO 1179-1)



Наруж. диам. трубы T		Резьба UN/UNF-2A T	Резьба UN/UNF-2B T6	L мм	L1 мм	H мм	H2 мм	Вес (сталь) г/шт.	Triple-Lok® Сталь	PN (bar)
6	1/4	7/16-20	7/16-20	45	26	36	16	180	<b>4-4R6O4MXS</b>	500
8	5/16	1/2-20	1/2-20	46	26	36	17	200	<b>5-4R6O4MXS</b>	420
10	3/8	9/16-18	9/16-18	47	26	36	19	210	<b>6-4R6O4MXS</b>	350
12	1/2	3/4-16	3/4-16	50	28	36	22	218	<b>8-4R6O4MXS</b>	350
14, 15, 16	5/8	7/8-14	7/8-14	54	31	36	27	247	<b>10-4R6O4MXS</b>	350
18, 20	3/4	1 1/16-12	1 1/16-12	56	34	41	32	326	<b>12-4R6O4MXS</b>	350
25	1	1 5/16-12	1 5/16-12	60	35	46	38	416	<b>16-4R6O4MXS</b>	250
28, 30, 32	1 1/4	1 5/8-12	1 5/8-12	64	36	50	50	601	<b>20-4R6O4MXS</b>	250
35, 38	1 1/2	1 7/8-12	1 7/8-12	69	39	60	60	905	<b>24-4R6O4MXS</b>	170

Приведенные коды заказа включены в нашу текущую программу производства.

Дюймовые и метрические детали могут различаться по размеру шестигранника.

$$\frac{PN \text{ (бар)}}{10} = PN \text{ (МПа)}$$

