




## V4OMX Ввертной угловой фитинг 45°

Triple-Lok® 37° / Наруж. резьба BSPP Уплотн. кольцо + стопорное кольцо (ISO 1179)



Наруж. диам. трубы		Резьба BSPP T4	Резьба UN/UNF-2A T	C4 мм	D мм	D2 мм	M2 мм	M8 мм	Y мм	Вес (сталь) г/шт.	Triple-Lok® Сталь	PN (bar)
мм	дюйм											
6	1/4	1/8-28	7/16-20	14	4	4	18	27	11	35	<b>4V4OMXS</b>	250
6	1/4	1/4-19	7/16-20	19	4	8	21	29	14	48	<b>4-4V4OMXS</b>	250
8	5/16	1/8-28	1/2-20	14	6	4	20	27	13	44	<b>5V4OMXS</b>	250
8	5/16	1/4-19	1/2-20	19	6	8	21	27	14	51	<b>5-4V4OMXS</b>	250
10	3/8	1/4-19	9/16-18	19	8	8	21	29	14	55	<b>6V4OMXS</b>	250
10	3/8	3/8-19	9/16-18	22	8	10	22	33	19	70	<b>6-6V4OMXS</b>	250
10	3/8	1/2-14	9/16-18	27	8	12	22	39	22	92	<b>6-8V4OMXS</b>	250
12	1/2	3/8-19	3/4-16	22	10	10	25	33	19	104	<b>8V4OMXS</b>	250
12	1/2	1/2-14	3/4-16	27	10	12	25	39	22	148	<b>8-8V4OMXS</b>	250
14, 15, 16	5/8	1/2-14	7/8-14	27	10	12	28	39	22	165	<b>10V4OMXS</b>	250
14, 15, 16	5/8	3/4-14	7/8-14	36	12	16	30	44	27	235	<b>10-12V4OMXS</b>	250
18, 20	3/4	3/4-14	1 1/16-12	36	16	16	33	44	27	270	<b>12V4OMXS</b>	250
25	1	1-11	1 5/16-12	41	22	22	37	47	33	394	<b>16V4OMXS</b>	250
28, 30, 32	1 1/4	1 1/4-11	1 5/8-12	50	28	28	40	48	41	599	<b>20V4OMXS</b>	210
35, 38	1 1/2	1 1/2-11	1 7/8-12	55	33	33	45	48	48	750	<b>24V4OMXS</b>	140

Детали Triple-Lok® из стали, нерж. стали и латуни поставляются с уплотнителем из NBR в стандартной комплектации. Более подробная информация о других материалах уплотнителя на стр. K93.

Приведенные коды заказа включены в нашу текущую программу производства.

Дюймовые и метрические детали могут различаться по размеру шестигранника.

$\frac{PN \text{ (бар)}}{10} = PN \text{ (МПа)}$

